

MONTÁŽ LAVIČKY SILVESTR

Kusovník

- 2 × trubková noha lavičky
- 6 × vyvrtané plastové prkno o rozměrech dle vašeho výběru
- 12 × vratový šroub M8×55 mm nebo M8×65 mm pro délku prken 2 m
- 18 × podložka + matice M8
- 6 × vratový šroub na prostřední výztuhu M8×60 mm nebo M8×70 mm pro délku prken 2 m
- 1 × ocelová výztuha z pásoviny ve tvaru písmene L



Lavička Silvestr v porození černý komaxit

Postup složení/montáže lavičky

1. Dle kusovníku překontrolujeme veškeré díly
2. Vybereme vhodné místo pro sestavení lavičky (rovná podlaha)
3. Do připravených otvorů v prknech vsadíme příčné vratové šrouby
4. Prkna postupně našroubujeme na bočnice/nohy - šrouby nedotahujeme!
5. Vyrovnáme lavičku tak, aby čela prken byla v jedné ose a bočnice kolmo k prkům
6. V případě, že prostřední otvor v prkně je vůči ostatním vyosený, otočíme prkno o 180°
7. Ocelovou výztuhu tvaru L přišroubujeme pod prkna - šrouby nedotahujeme!
8. Po vyrovnání a montáži všech prken a výztuhy veškeré šrouby dotáhneme
9. Po 14-ti dnech opět veškeré šroubové spoje dotáhneme

ÚDRŽBA LAVIČKY

Zásady kontroly a údržby

Při pravidelné prohlídce je zapotřebí zkontrolovat ukotvení. V případě uvolnění kotvicích prvků je nutné jejich dotažení. Pokud kotvicí prvek chybí je třeba ho neprodleně nahradit.

Povrchová úprava se u plastových prken neprovádí, tedy není zapotřebí žádná údržba.